

FICHA TÉCNICA

BOTA DIELECTRICA

UNISEX

REF. 390



FORRO TALÓN

Forro rojo-negro-gris textil que permite la transpirabilidad y el confort.



CAPELLADA

Corte elaborado en Ecocuero negro calibre 1.8 con características de resistencia, flexión, tensión e impermeabilidad.



SUELA

Suela en PU inyectada bidensidad. Dureza 70+/- Resistente a hidrocarburos.



CONTRAFUERTE

Lámina de fibra sintéticas con resina termo activada 1.1mm, dando firmeza en el talón sin afectar el confort.



PUNTERA

Puntera de protección en Composite, 200 Joules de impacto -15 kN de Compresión.

Talla 34-45

LATERALES

Son elaborados en Ecocuero de alta resistencia calibre 18, con fuelle en la lengüeta para evitar la entrada de agua y polvo.

COSTURAS

Hilo negro (Aptan N. 69 bondeado) de filamento continuo de nylon de alta tenacidad, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la ábrasion.

PLANTILLA INTERNA

Plantilla en espuma u opcional Antiperforante en Kevlar

PLANTILLA EXTERNA

Plantilla Eva 2mm bondeado con tela poliéster.

PEGANTE

adhesivo fabricado con cauchos sintéticos de poliuretano en solventes cetónicos. Diseño para operaciones de ensuelado.

HOJALETES

Plásticos.

TERMINADO

Recubierto de brillo para dar vida al calzado terminado y embalado en cajas que llevan escrito el número, referencia y color.

RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM 2411-2412-2413
requisito: Max 3mA de fuga corriente

PUNTERA EN COMPOSITE

Resistencia al impacto 200+/-4J
Resistencia a la compresión 15+/-0,1KN

ADHESIÓN SUELA A CAPELLADA

Normas ISO 20344/2012
Requisito: En condiciones normales de uso, 6 meses.

ADHERENCIA TOTAL DE LA SUELA

NTC/2038
Requerimiento: +o= a 5.3 N/mm
Adherencia promedio cumplida 11.96N/mm

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NTC/20345
Requisitos: desgaste maximo de 150mm en condiciones normales de uso

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

NTC/20345
Requisitos: 150.000 ciclos

RESISTENCIA DE LA COSTURA

Nylon continuo de alta tenacidad doble costura N69



@Wagonscol

www.calzadowagons.com