FICHA TÉCNICA

CALZADO SPORT

UNISEX

REF. **572**

FORRO TALÓN
Forro textil que permite la transpirabilidad, anti-hongo, color a tono.

CAPELLADA
Corte elaborado en lona textil, semi-impermeable y **Ecocuero calibre 1.6**.

SUELA
Suela en **espanso,** con textura en la planta, reforzada con costuras en el lateral, **Antidezlizante.**

CONTRAFUERTES Y PUNTERAS
Lámina de fibra sinteticas con resina termo activada, calibre 1.1mm en el talón dando firmeza en el talón sin afectar el confort.

PUNTERA
Puntera de protección en Composite, fabricada en resina Polímerica con filamentos que refuerzan la matriz, que brindan una mayor resistencial al impacto.

Talla 36-44

COSTURAS
Hilo negro **(Aptan N. 69 bondeado)** de filamento continuo de nylon de alta tenacidad, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y a la ábrasion.

PLANTILLA INTERNA
Lámina de **odena 1.8** con Eva de 2.5mm y tela poliester, reforzada en el talón con odena 1.5 para mayor confort y durabilidad.

PLANTILLA EXTERNA
Inyectada en poliuretano de maximo confort.

PEGANTE
adhesivo fabricado con cauchos sintéticos de poliuretano en solventes cetónicos. Diseñado para operaciones de ensuelado.

HOJALETES
Plástico #4

CORDONES
Los cordones son planos en poliéster algodón, 90 cm.

PUNTERA EN COMPOSITE

Resistencia al impacto 200+/-4J
Resistencia a la compresión 15+/-0,1KN

ADHESIÓN SUELA A CAPELLADA

Normas ISO 20344/2012
Requisito: En condiciones normales de uso, 6 meses.

ADHERENCIA TOTAL DE LA SUELA

NTC/2038
Requerimiento: +o= a 5.3 N/mm
Adherencia promedio cumplida 11.96N/mm

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NTC/20345
Requisitos: desgaste maximo de 150mm en condiciones normales de uso

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

NTC/20345
Requisitos: 150.000 ciclos

RESISTENCIA DE LA COSTURA

Nylon continuo de alta tenacidad doble costura N69